

TECHNISCHE DATEN UND AUSSTATTUNG

NT 75/2 Ap Me Tc

NT 65/2 Ap

- Halbautomatische Filterabreinigung
- Kippfahrgestell
- Flachfallenfilter (Staubklasse M)

- Halbautomatische Filterabreinigung
- Flachfallenfilter (Staubklasse M)
- Ablassschlauch und Schubdügel

Technische Daten

Luftmenge	l/s	2 × 74	2 × 74
Vakuum	mbar / kPa	254 / 25,4	254 / 25,4
Behälterinhalt	l	75	65
Max. Aufnahmeleistung	W	2760	2760
Spannung	V	220-240	220-240
Standardnennweite		DN 40	DN 40
Kabellänge	m	10	10
Schalldruckpegel EN 60335-2-69	dB(A)	73	73
Unsicherheit K = 1 dB(A)			
Gewicht	kg	26,5	20
Abmessungen (L × B × H)	mm	700 × 505 × 995	600 × 480 × 920

Ausstattung

Saugschlauch	m	4 / mit Krümmer	4 / mit Krümmer
Saugrohr, Metall 2 × 0,5 m		■	■
Filtertüte		Papier	Papier
Nass-/Trockenbodendüse	mm	360	360
Fugendüse		■	■
Edelstahlbehälter		■	-
Flachfallenfilter		Papier	Papier
Bestell-Nr.		1.667-292.0	1.667-291.0
Preis in €*		1.189,00	859,00

■ Im Lieferumfang enthalten. * Unverbindliche Preisempfehlung zuzügl. MwSt.

Zubehör

Produktname	Bestell-Nr.	Beschreibung	Preis in €*
Flachfallenfilter PES	6.904-284.0	Polyestervlies, verrottungssicher, Staubklasse-M-geprüft (auch für NT 65/2 Eco / Me / Tc und NT 72/2 Eco Tc).	70,00
Flachfallenfilter Papier	6.904-283.0	Papier, Staubklasse-M-geprüft (auch NT 65/2 Eco / opt. bei NT 75/2 Eco Tc-Modellen).	29,00
Allzweckdüse Nass/Trocken	6.903-018.0	Aluminium mit höhenverstellbaren Rollen, Bürstenstreifen (6.903-064.0) und Gummilippen (6.903-081.0, ölbeständig).	106,00
Saugschlauch	6.906-321.0	Mit Bajonett- und Clipanschluss, C 40.	42,00
Krümmer, Kunststoff	5.031-904.0	Kunststoff, mit C-40-Clipsystem.	10,50
Saugrohr	6.902-081.0	Für Einsatz in nasser, feuchter Umgebung oder für Nasssaugbetrieb.	30,00

* Unverbindliche Preisempfehlung zuzügl. MwSt.

CONNECTED
CLEANINGKÄRCHER
SERVICES

ARBEITSSCHUTZ

HOCHDRUCK-
REINIGER

SAUGER

TEPPICHGRUND-
REINIGER
DAMPFREINIGERWASSER UND
LUFTSCHEUER-/
SCHEUERSAUG-
MASCHINENKEHR-/KEHRSAUG-
MASCHINEN

KOMMUNALTECHNIK