

TECHNISCHE DATEN UND AUSSTATTUNG

NT 75/1 Me Ec H Z22

NT 80/1 B1 M S

- Bürstenloser EC-Antrieb (5000 h)
- Antistatiksystem
- Asbestgeeignet

- Antistatiksystem
- Edelstahlbehälter
- Für Treibladungspulverreste

Technische Daten

Luftmenge	l/s	61	56
Vakuum	mbar / kPa	220 / 22	235 / 23,5
Behälterinhalt	l	75	80
Max. Aufnahmeleistung	W	1000	max. 1380
Spannung	V	220-240	220-240
Standardnennweite		DN 40	DN 40
Kabellänge	m	10	10
Schalldruckpegel EN 60335-2-69 Unsicherheit K = 1 dB(A)	dB(A)	76	70
Gewicht	kg	24,8	32
Abmessungen (L × B × H)	mm	640 × 540 × 925	660 × 520 × 1078

Ausstattung

Saugschlauch	m	4 / mit Krümmer	4 / mit Krümmer
Saugrohr, Metall 1 × 1,0 m		■	■
Filtertüte		Vlies	-
Sicherheitsfilterset		■	-
Nass-/Trockenbodendüse	mm	360	370
Fugendüse		■	■
Edelstahlbehälter		■	■
Flachfilter		Glasfaser	-
Bestell-Nr.		1.667-239.0	1.667-267.0
Preis in €*		2.650,00	2.730,00

■ Im Lieferumfang enthalten. * Unverbindliche Preisempfehlung zuzügl. MwSt.

CONNECTED
CLEANINGKÄRCHER
SERVICES

ARBEITSSCHUTZ

HOCHDRUCK-
REINIGER

SAUGER

TEPPICHGRUND-
REINIGER
DAMPFREINIGERWASSER UND
LUFTSCHEUER-/
SCHEUERSAUG-
MASCHINENKEHR-/KEHRSAUG-
MASCHINEN

KOMMUNALTECHNIK