

TECHNISCHE DATEN UND AUSSTATTUNG

Bei den 200-Bar-Geräten können Druck und Wassermenge dank Servo Control direkt an der Lanze geregelt werden. Die Geräte mit 350 und 500 Bar verfügen über eine drehzahlgesteuerte Druck- und Wassermengenregulierung. Die 200-Bar-Geräte sind zusätzlich mit einer Reinigungsmitteldosierung ausgestattet.



	HDS 9/50 De	HDS 13/35 De	HDS 17/20 De	HDS 13/20 De
	<ul style="list-style-type: none"> ■ Drehzahlabsenkung ■ Drehzahlsteuerung ■ Als Trailer oder stationär 	<ul style="list-style-type: none"> ■ Drehzahlabsenkung ■ Drehzahlsteuerung ■ Als Trailer oder stationär 	<ul style="list-style-type: none"> ■ Drehzahlabsenkung ■ RM-Dosierung ■ Servo Control 	<ul style="list-style-type: none"> ■ Drehzahlabsenkung ■ RM-Dosierung ■ Servo Control
Technische Daten				
Motorenhersteller	Yanmar	Yanmar	Yanmar	Yanmar
Kraftstoff	Diesel	Diesel	Diesel	Diesel
Motorleistung	kW 19	19	19	19
Fördermenge	l/h 500-900	650-1300	900-1700	900-1300
Arbeitsdruck	bar / MPa 150-500 / 15-50	100-350 / 10-35	70-200 / 7-20	50-200 / 5-20
Max. Temperatur	°C 85 / 98	85 / 98	80 / 98	85 / 98
Leergewicht	kg 950	950	950	950
Abmessungen (L x B x H)	mm 3646 x 1747 x 1735	3646 x 1747 x 1735	3646 x 1747 x 1735	3646 x 1747 x 1735
Verbrauch Diesel Volllast	kg/h 9,7	12,4	11,8	11,3
Verbrauch Diesel ecoefficiency-Stufe	kg/h 7,5	9,3	9,7	8,2
Ausstattung				
Handspritzpistole	Industriepistole	Industriepistole	EASY!Force Advanced	EASY!Force Advanced
Hochdruckschlauch	m 30	30	30	30
Strahlrohr	mm 700	700	1050	1050
Powerdüse	■	■	■	■
Servo Control	-	-	■	■
Druckverstellung über Drehzahlregulierung	■	■	□	□
Bestell-Nr.	1.524-521.2	1.524-521.2	1.524-952.2	1.524-952.2
Preis in €*	Auf Anfrage	Auf Anfrage	Auf Anfrage	Auf Anfrage

■ Im Lieferumfang enthalten. □ Optional. * Unverbindliche Preisempfehlung zuzügl. MwSt.