

TECHNISCHE DATEN UND AUSSTATTUNG

		HD 8/18-4 M St	HD 7/17 M St	HD 6/15 M St
		<ul style="list-style-type: none"> 4-poliger, langsam laufender, robuster Drehstrommotor Pumpeneinheit in robustem Kunststoffchassis mit 3-Punkt-Aufnahme zur Wandbefestigung Automatische Druckentlastung und um bis zu 20 Prozent erhöhte Energieeffizienz 	<ul style="list-style-type: none"> 3-Kolben-Axialpumpe mit gehärteten Edelstahlkolben Pumpeneinheit in robustem Kunststoffchassis mit 3-Punkt-Aufnahme zur Wandbefestigung Automatische Druckentlastung und um bis zu 20 Prozent erhöhte Energieeffizienz 	<ul style="list-style-type: none"> 3-Kolben-Axialpumpe mit gehärteten Edelstahlkolben Pumpeneinheit in robustem Kunststoffchassis mit 3-Punkt-Aufnahme zur Wandbefestigung Automatische Druckentlastung und um bis zu 20 Prozent erhöhte Energieeffizienz
Technische Daten				
Stromart	Ph / V / Hz	3 / 400 / 50	3 / 400 / 50	1 / 230 / 50
Anschlussleistung	kW	4,6	4,2	3,1
Fördermenge	l/h	760	700	560
Arbeitsdruck	bar / MPa	30-180 / 3-18	170 / 17	150 / 15
Max. Druck	bar / MPa	230 / 23	220 / 22	200 / 20
Max. Zulauftemperatur	°C	60	60	60
Gewicht	kg	36	27	25
Abmessungen (L x B x H)	mm	302 x 290 x 560	302 x 290 x 560	302 x 290 x 560
Ausstattung				
Handspritzpistole		-	-	-
Hochdruckschlauch		-	-	-
Strahlrohr		-	-	-
Powerdüse		-	-	-
Dreckfräser		-	-	-
HD-Schlauchtrommel		-	-	-
Servo Control		<input type="checkbox"/>	-	-
Schaumlanze		-	-	-
Bestell-Nr.		1.524-980.0	1.151-950.0	1.150-950.0
Preis in €*		Auf Anfrage	Auf Anfrage	Auf Anfrage

■ Im Lieferumfang enthalten. □ Mögliches Zubehör * Unverbindliche Preisempfehlung zuzügl. MwSt.

CONNECTED
CLEANINGKÄRCHER
SERVICES

ARBEITSSCHUTZ

HOCHDRUCKREINIGER

SAUGER

TEPPICHGRUND-
REINIGUNGER
DAMPFREINIGERWASSER UND
LUFTSCHEUER-/
SCHEUERSAUG-
MASCHINENKEHR-/KEHRSAUG-
MASCHINEN

KOMMUNALTECHNIK