

Tauchpumpe SP 5 Dual

Fördermenge: max. 9.500 l/h

Förderhöhe/Druck: max. 7/0,7 m/bar

Korngröße: max. 20 mm

Flachabsaugen: bis 1 mm

Bestell-Nr. 1.645-580.0

Preis in €*: 139,99

Quick Connect-Schnellverbindung

Von Schlauch und Pumpe.

Keramische Gleitringdichtung

Geschützt durch eine Ölkammer erhöht die Dichtung Lebensdauer und Belastbarkeit der Pumpe. 5 Jahre Garantie bei Registrierung.

2-in-1-Filterkorb

Ob Schmutzwasser- oder Flachabsaugung: Einfache Umstellung des Filterkorbs auf die gewünschte Anwendung.

Kompromisslos gründlich

Auch stark verunreinigtes Wasser mit bis zu 20 mm großen Schmutzpartikeln wird zuverlässig abgepumpt.

Schwimmerschalter-Fixierung

Nützliches Detail zur Umstellung in den Dauerbetrieb für Flachabsaugung.

Wischtrockenes Ergebnis

In der flachsaugenden Einstellung wird bis auf 1 mm wischtrocken abgepumpt.

Höhenverstellbarer Schwimmerschalter

Für maximale Flexibilität beim Einstellen des Ein- und Ausschaltpunkts. Schützt vor Trockenlauf.