

TECHNISCHE DATEN UND AUSSTATTUNG

NT 22/1 Ap Te L

NT 22/1 Ap L

- Effiziente halbautomatische Filterabreinigung
- Gerätesteckdose mit Automatanlauf für E-Werkzeuge
- Feuchtigkeitsunempfindlicher PES-Patronenfilter

- Effiziente halbautomatische Filterabreinigung
- Saugstutzen im Gerätekopf
- Feuchtigkeitsunempfindlicher PES-Patronenfilter

Technische Daten

Luftmenge	I/s	71	71
Vakuum	mbar / kPa	255 / 25,5	255 / 25,5
Behälterinhalt	l	22	22
Max. Aufnahmeleistung	W	1300	1300
Spannung	V	220-240	220-240
Standardnennweite		DN 35	DN 35
Kabellänge	m	6	6
Schalldruckpegel EN 60335-2-69 Unsicherheit K = 1 dB(A)	dB(A)	72	72
Gewicht	kg	6,1	5,7
Abmessungen (L x B x H)	mm	380 x 370 x 480	380 x 370 x 480

Ausstattung

Saugschlauch	m	1,9 / mit Krümmer	1,9 / mit Krümmer
Saugrohr, Kunststoff 2 x 0,5 m		-	■
Saugrohr, Metall 2 x 0,5 m		■	-
Filtertüte		Vlies	Vlies
Nass-/Trockenbodendüse	mm	300	300
Fugendüse		■	■
Bestell-Nr.		1.378-610.0	1.378-600.0
Preis in €* ■ Im Lieferumfang enthalten.		179,00	149,00

Zubehör

Produktname	Bestell-Nr.	Beschreibung	Preis in €* ■ Im Lieferumfang enthalten.
Filtertüten Vlies	2.889-217.0	Vliesfiltertüte, reißfest, für die Geräte NT 22/1 Ap sowie NT 22/1 Ap Te. Staubklasse-L-zertifiziert.	14,00
Patronenfilter verpackt PES	2.889-219.0	Feuchtigkeitsbeständiger PES-Patronenfilter zum Nass- und Trockensaugen. Staubklasse-L-zertifiziert.	15,00
Krümmer Standard	2.889-199.0	Kunststoffkrümmer, grau, mit C-35-Clipsystem.	7,00
Set Saugrohr	2.889-218.0	Saugrohrset aus Kunststoff, DN 35, grau, 2-teilig, je 0,5 m.	16,00
Nass-/Trockenbodendüse Standard	2.889-263.0	Nass-/Trockenbodendüse, DN 35, 300 mm breit, grau. Inklusive Bürststreifen und Gummilippen. Einfach wechselbare Einsätze.	23,00

* Unverbindliche Preisempfehlung zuzügl. MwSt.

CONNECTED
CLEANINGKÄRCHER
SERVICESHOCHDRUCK-
REINIGER

ARBEITSSCHUTZ

OUTDOOR POWER
EQUIPMENT

SAUGER

TEPPICHGRUND-
REINIGUNGERDAMPFREINIGER/
-SAUGERWASSER UND
LUFTSCHEUER-/
SCHEUERSAUG-
MASCHINEN