

SICHERHEITSSAUGER

Geprüfte Sicherheit. Auch bei Asbest



In älteren Gebäuden werden bei Sanierungsarbeiten häufig asbesthaltige und andere gesundheitsgefährdende und krebserregende Stäube freigesetzt. Deren sichere Beseitigung ist nur mit geprüften Sicherheitssaugern der Staubklasse H, wie unseren neuen Tact-Geräten, möglich. Sie garantieren ein Staubrückhaltevermögen von 99,995 Prozent und bewältigen dank abreinigbarem H-Filter auch große Staubmengen.



1 Schlauchwahlschalter

- Der Durchmesser des am Gerät angeschlossenen Saugschlauchs kann am Bedienfeld eingestellt werden.

2 Zulassung für Asbeststaub

- Für asbesthaltigen Staub dürfen in Deutschland nur Sicherheitssauger der Staubklasse H mit der Zusatzprüfung „Asbest“ (gem. TRGS 519) eingesetzt werden. Unsere Sicherheitssauger der H-Klasse verfügen über diese Prüfung.

NT 75/1 Tact Me Te H

NT 50/1 Tact Te H

NT 30/1 Tact Te H

- Antistatiksysteem
- Ein-/Aus-Automatik (E-Werkzeug)
- Asbestgeeignet

- Komplettes Antistatiksysteem, inklusive leitender Zubehöre
- Gerätesteckdose mit Automatik-anlauf für E-Werkzeuge
- Zugelassen zur Asbestsanierung

- Komplettes Antistatiksysteem, inklusive leitender Zubehöre
- Gerätesteckdose mit Automatik-anlauf für E-Werkzeuge
- Zugelassen zur Asbestsanierung

Technische Daten

| | | NT 75/1 Tact Me Te H | NT 50/1 Tact Te H | NT 30/1 Tact Te H |
|--------------------------------|------------|----------------------|-------------------|-------------------|
| Luftmenge | l/s | 74 | 74 | 74 |
| Vakuum | mbar / kPa | 254 / 25,4 | 254 / 25,4 | 254 / 25,4 |
| Behälterinhalt | l | 75 | 50 | 30 |
| Max. Aufnahmeleistung | W | 1000 | 1380 | 1380 |
| Spannung | V | 220-240 | 220-240 | 220-240 |
| Standardnennweite | | DN 35 | DN 35 | DN 35 |
| Länge Gumminetz-kabel | m | 10 | 7,5 | 7,5 |
| Schalldruckpegel EN 60335-2-69 | dB(A) | 67 | 69 | 69 |
| Unsicherheit K = 1 dB(A) | | | | |
| Gewicht | kg | 24,6 | 19,6 | 14,4 |
| Abmessungen (L x B x H) | mm | 640 x 540 x 925 | 640 x 370 x 1045 | 560 x 370 x 580 |

Ausstattung

| | | NT 75/1 Tact Me Te H | NT 50/1 Tact Te H | NT 30/1 Tact Te H |
|-------------------------------|----|------------------------|----------------------|----------------------|
| Saugschlauch | m | 2,5 / mit Krümmer (EL) | 4 / mit Krümmer (EL) | 4 / mit Krümmer (EL) |
| Saugrohr, Edelstahl 2 x 0,5 m | | ■ | ■ | ■ |
| Filtertüte | | Papier | Vlies | Vlies |
| Sicherheitsfilterset | | ■ | ■ | ■ |
| Nass-/Trockenbodendüse | mm | 360 | 360 | 360 |
| Fugendüse | | ■ | ■ | ■ |
| Flachfilter | | Glasfaser | PTFE HEPA | PTFE HEPA |
| Bestell-Nr. | | 1.667-294.0 | 1.148-437.0 | 1.148-237.0 |
| Preis in €* | | 1.680,00 | 989,00 | 819,00 |

■ Im Lieferumfang enthalten. * Unverbindliche Preisempfehlung zuzügl. MwSt.