

TECHNISCHE DATEN UND AUSSTATTUNG

HDS 8/18-4 C HDS 8/18-4 CX

HDS 6/14-4 C HDS 6/14-4 CX

- Wirtschaftliche ecoefficiency-Stufe
- Intuitiver 1-Knopf-Wahlschalter
- 4-poliger, wassergekühlter Elektromotor

- Wirtschaftliche ecoefficiency-Stufe
- 4-poliger, wassergekühlter Elektromotor

Technische Daten

| | | HDS 8/18-4 C HDS 8/18-4 CX | HDS 6/14-4 C HDS 6/14-4 CX |
|--|-------------|-------------------------------------|-------------------------------------|
| Stromart | Ph / V / Hz | 3 / 400 / 50 | 1 / 230 / 50 |
| Anschlussleistung | kW | 6 | 3,6 |
| Fördermenge | l/h | 300-800 | 240-560 |
| Arbeitsdruck | bar / MPa | 30-180 / 3-18 | 30-140 / 3-14 |
| Max. Temperatur | °C | 80 / 155 | 80 / 155 |
| Gewicht | kg | 119,4 122,8 | 111 114,4 |
| Abmessungen (L x B x H) | mm | 1060 x 650 x 920 1250 x 650 x 920 | 1060 x 650 x 920 1215 x 650 x 920 |
| Brennstofftank | l | 15 | 15 |
| Verbrauch Heizöl Vollast / ecoefficiency | kg/h | 5 / 4 | 3,5 / 2,8 |

Ausstattung

| | | HDS 8/18-4 C HDS 8/18-4 CX | HDS 6/14-4 C HDS 6/14-4 CX |
|--------------------------|----|-------------------------------|-------------------------------|
| Reinigungsmittelfunktion | | 10 L Tank | 10 L Tank |
| Handspritzpistole | | EASY!Force Advanced | EASY!Force Advanced |
| Hochdruckschlauch | m | 10 15 | 10 15 |
| Strahlrohr | mm | 1050 | 1050 |
| Servo Control | | ■ | ■ |
| Powerdüse | | ■ | ■ |
| Dreifachdüse | | - | - ■ |
| HD-Schlauchtrommel | | - ■ | - |
| Bestell-Nr. | | 1.174-900.0 -906.0 | 1.170-900.0 -902.0 |
| Preis in €* | | 2.890,00 2.990,00 | 2.890,00 3.040,00 |

■ Im Lieferumfang enthalten. * Unverbindliche Preisempfehlung zuzügl. MwSt.

HDS 7/16-4 C Classic

HDS 5/12 C

- Stufenloser Druck- und Wassermengenregler
- Wirtschaftliche ecoefficiency-Stufe
- 4-poliger, wassergekühlter Elektromotor

- Wirtschaftliche ecoefficiency-Stufe
- Intuitiver 1-Knopf-Wahlschalter
- Einstiegsmodell der Kompaktklasse

Technische Daten

| | | HDS 7/16-4 C Classic | HDS 5/12 C |
|--|-------------|----------------------|------------------|
| Stromart | Ph / V / Hz | 3 / 400 / 50 | 1 / 230 / 50 |
| Anschlussleistung | kW | 5,1 | 2,9 |
| Fördermenge | l/h | 270-700 | 500 |
| Arbeitsdruck | bar / MPa | 30-160 / 3-16 | 120 / 12 |
| Max. Temperatur | °C | 80 | 80 |
| Gewicht | kg | 113 | 92 |
| Abmessungen (L x B x H) | mm | 1060 x 650 x 920 | 1060 x 650 x 920 |
| Brennstofftank | l | 15 | 15 |
| Verbrauch Heizöl Vollast / ecoefficiency | kg/h | 4,1 | 3,2 / 2,6 |

Ausstattung

| | | HDS 7/16-4 C Classic | HDS 5/12 C |
|--------------------------|----|----------------------|---------------------|
| Reinigungsmittelfunktion | | 10 L Tank | 10 L Tank |
| Handspritzpistole | | EASY!Force Advanced | EASY!Force Advanced |
| Hochdruckschlauch | m | 10 | 10 |
| Strahlrohr | mm | 1050 | 840 |
| Servo Control | | - | - |
| Powerdüse | | ■ | - |
| Dreifachdüse | | - | ■ |
| HD-Schlauchtrommel | | - | - |
| Bestell-Nr. | | 1.174-904.0 | 1.272-900.0 |
| Preis in €* | | 2.510,00 | 2.100,00 |

■ Im Lieferumfang enthalten. * Unverbindliche Preisempfehlung zuzügl. MwSt.

CONNECTED
CLEANINGKÄRCHER
SERVICES

HOCHDRUCKREINIGER

ARBEITSSCHUTZ

OUTDOOR POWER
EQUIPMENT

SAUGER

TEPPICHGRUND-
REINIGERDAMPFREINIGER/
-SAUGERWASSER UND
LUFTSCHEUER-/
SCHEUERSAUG-
MASCHINEN