

Technische Daten

TECHNISCHE DATEN UND AUSSTATTUNG

HD 8/18-4 MX Plus Agri

HD 7/16-4 MX Kfz

- Inkl. Rotordüse, Becherschaumlanze und Schnellkupplung - ideal für Anwendungen in der Zielgruppe Landwirtschaft
- 4-poliger, langsam laufender, robuster Drehstrommotor
- Automatische Druckentlastung und um bis zu 20 Prozent
- Mobile Variante, inkl. kurzem Strahlrohr und Becherschaumlanze - ideal für Anwendungen in der Zielgruppe Automotive
- 4-poliger, langsam laufender, robuster Drehstrommotor
- Automatische Druckentlastung und um bis zu 20 Prozent erhöhte Energieeffizienz

Stromart	Ph / V / Hz	3 / 400 / 50		3 / 400 / 50	
Anschlussleistung	kW	4,6	امل	4,2	
Fördermenge	l/h	760	ბ -O	700	6
Arbeitsdruck	bar / MPa	30-180 / 3-18		30-160 / 3-16	
Max. Druck	bar / MPa	230 / 23		210 / 21	
Max. Zulauftemperatur	°C	60		60	
Gewicht	kg	44		43	
Abmessungen (L × B × H)	mm	400 × 456 × 960		400 × 456 × 960	
Ausstattung					
Handspritzpistole		EASY!Force		EASY!Force	
Hochdruckschlauch	m	10		10	
Strahlrohr	mm	840		600	
Powerdüse		•			
Dreckfräser		•			
HD-Schlauchtrommel					
Servo Control		•		•	
Becherschaumlanze		•		•	
Schnellkupplung		•		•	
2 Stecknippel					
Bestell-Nr.		1.524-973.0		1.524-958.0	

 \blacksquare Im Lieferumfang enthalten. \square Optional. * Unverbindliche Preisempfehlung zuzügl. MwSt.

HD 7/14-4 M Plus **HD 7/14-4 MX Plus**

HD 6/15 M Plus HD 6/15 MX Plus

1.440,00

- 4-poliger, langsam laufender, robuster Wechselstrommotor
- Sparen Kraft und Zeit: EASY!Force-Hochdruckpistole und EASY!Lock-Schnellverschlüsse.
- Automatische Druckentlastung und um bis zu 20 Prozent
- erhöhte Energieeffizienz
- 3-Kolben-Axialpumpe mit gehärteten Edelstahlkolben
- Sparen Kraft und Zeit: EASY!Force-Hochdruckpistole und . EASY!Lock-Schnellverschlüsse.
- Automatische Druckentlastung und um bis zu 20 Prozent erhöhte Energieeffizienz

Technische Daten			
Stromart	Ph / V / Hz	1 / 230 / 50	1 / 230 / 50
Anschlussleistung	kW	3,4	3,1
Fördermenge	l/h	700	560
Arbeitsdruck	bar / MPa	140 / 14	150 / 15
Max. Druck	bar / MPa	210 / 21	225 / 22,5
Max. Zulauftemperatur	°C	60	60
Gewicht	kg	39 42	30 33
Abmessungen (L × B × H)	mm	400 × 455 × 700 455 × 400 × 966	400 × 455 × 700 455 × 400 × 966

Ausstattung			
Handspritzpistole	EASY!	!Force	EASY!Force
Hochdruckschlauch m	10 1	15	10 15
Hochdruckschlauch Typ	Premi	ium-Qualität	Premium-Qualität
Strahlrohr m	ı m 840		840
Servo Control	-		-
Powerdüse			
Dreckfräser	= =		
HD-Schlauchtrommel	- =		- ■
Bestell-Nr.	1.524	I-932.0 -931.0	1.150-932.0 -931.0
Preis in €*	1.190	0,00 1.320,00	839,00 969,00



