

# TECHNISCHE DATEN UND AUSSTATTUNG

## HD 8/18-4 M St

## HD 6/15 M St

- 4-poliger, langsam laufender, robuster Drehstrommotor
- Pumpeneinheit in robustem Kunststoffchassis mit 3-Punkt-Aufnahme zur Wandbefestigung
- Automatische Druckentlastung und um bis zu 20 Prozent erhöhte Energieeffizienz
- 3-Kolben-Axialpumpe mit gehärteten Edelstahlkolben
- Pumpeneinheit in robustem Kunststoffchassis mit 3-Punkt-Aufnahme zur Wandbefestigung
- Automatische Druckentlastung und um bis zu 20 Prozent erhöhte Energieeffizienz

### Technische Daten

		HD 8/18-4 M St	HD 6/15 M St
Stromart	Ph / V / Hz	3 / 400 / 50	1 / 230 / 50
Anschlussleistung	kW	4,6	3,1
Fördermenge	l/h	760	560
Arbeitsdruck	bar / MPa	30-180 / 3-18	150 / 15
Max. Druck	bar / MPa	270 / 27	225 / 22,5
Max. Zulauftemperatur	°C	60	60
Gewicht	kg	36	20,8
Abmessungen (L x B x H)	mm	290 x 300 x 565	290 x 300 x 565

### Ausstattung

Handspritzpistole	-	-
Hochdruckschlauch	-	-
Strahlrohr	-	-
Servo Control	<input type="checkbox"/>	-
Powerdüse	-	-
Dreckfräser	-	-
HD-Schlauchtrommel	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Schaumlanze	-	-
<b>Bestell-Nr.</b>	<b>1.524-980.0</b>	<b>1.150-950.0</b>
<b>Preis in €*</b>	<b>1.100,00</b>	<b>609,00</b>

Mögliches Zubehör. \* Unverbindliche Preisempfehlung zuzügl. MwSt.

CONNECTED  
CLEANINGKÄRCHER  
SERVICES

HOCHDRUCKREINIGER

ARBEITSSCHUTZ

OUTDOOR POWER  
EQUIPMENT

SAUGER

TEPPICHGRUND-  
REINIGERDAMPFREINIGER/  
-SAUGERWASSER UND  
LUFTSCHEUER-/  
SCHEUERSAUG-  
MASCHINEN